

HONDA MOTORNA KOPAČICA FF 500

FF500K2ER

Cene sa PDV-om: 3.664,00

€



Honda moto-kopačica model FF500 – snaga i raznovrsnost za vašu baštu

Honda moto-kopačica model FF500 je moćan i svestran alat koji će vam pomoći da pripremite tlo u vašoj bašti. Sa OHC motorom sa 4 ventila i izvanrednim performansama, ovo je odlična opcija za baštenske projekte.

Snažan motor: Opremljen je snažnim 160 cc OHC 4-ventila GCV160 motorom, koji proizvodi 3,3 kW snage pri 3.600 o/min. Ovaj motor je poznat po svojoj pouzdanosti i efikasnosti.

Kapacitet goriva: Sa kapacitetom rezervoara za gorivo od 1,7 litara, moći ćete da radite dugotrajan posao bez potrebe za čestim dopunama goriva.

Širina i dubina obrade: Moto-kopač ima impresivnu širinu obrade od 550 mm, što omogućava brzu obradu širih površina. Maksimalna dubina obrade je 200 mm, što obezbeđuje adekvatnu pripremu zemljišta za različite baštenske poslove.

Brzine za napred i nazad: Sa 3 stepena prenosa za napred i 1 stepen prenosa unazad, možete lako da prilagodite brzinu i smer kretanja prema potrebama terena.

Diferencijal: Diferencijal je standardno ugrađen, što omogućava bolju upravljivost i lako manevrisanje, čak i na neravnim površinama.

Dimenzije i težina: Moto kopač ima dimenzije 1730 mm k 585 mm k 1045 mm i teži 77 kg. Uprkos svojoj snazi, stabilan je i lak za kontrolu.

Buka: Tokom rada dostiže nivo buke od 93 dB(A), što treba uzeti u obzir pri radu u bašti.

Honda Moto-kopačica model FF500 je izuzetno moćan alat koji će vam pomoći da pripremite tlo za baštenske projekte u vašoj bašti. Sa snažnim motorom, praktičnim karakteristikama i Hondinom pouzdanošću, ovo je idealan izbor za zahtevne zadatke u bašti.

Tehničke specifikacije

Motor 4-taktni OHV

Model motora GCVx145

Radna zapremina (cm³) 145

Snaga motora (kW na o/min) 3,1/3.600

Zapremina rezervoara za gorivo 0.91

Zapremina motornog ulja 0.4

Pokretač Potezni

Pogonsko kvačilo Ručno – potisna ploča

Prenosnik Točkovi – epiciklični/ konusni zupčanici

Širina oranja 550 mm

Dubina oranja 200 mm

Br. brzina napred 3

Br. brzina unazad 1

Brzina obrtnja oruđa napred 0,2–1 m/s

isporučeni rotori Prednje suprotnosmerne motičice za iskopavanje

Točkovi Točkovi i pneumatici

Dimenzije (d x š x v (mm)) 1730 x 585 x 1040

Masa 76 kg

Buka dB(A) 90