HONDA

HONDA AGREGAT EU10I

EU10IT1GW1

Cene sa PDV-om: 1.363,00 €



0,9 kW uz inverter

Honda EU10i je jednofazni inverter agregat nazivne snage 0,9 kW i najveće snage 1,0 kW. Kompaktno kućište s ručkom namijenjeno je prenošenju između različitih mjesta rada. Eco Throttle prilagođava rad motora trenutnoj potrošnji.

Glavne prednosti

- **Inverter za stabilno napajanje.** Elektronika pretvara proizvedenu električnu energiju u stabilan izlazni napon i frekvenciju. Agregat tako napaja i uređaje s elektronikom, dok motor može prilagođavati broj obrtaja opterećenju.
- **Eco Throttle prilagođava broj obrtaja.** Kada priključeni uređaji troše manje energije, Eco Throttle smanjuje broj obrtaja motora. Pri većoj potrošnji ponovo ih povećava. Tako pri manjem opterećenju smanjuje potrošnju goriva i buku.
- **Motor Honda GXH50 i ručno pokretanje.** Četvorotaktni motor Honda GXH50 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Ručka za nošenje i 13 kg.** Gornja ručka dio je kućišta pa EU10i prenosite do mjesta rada bez kolica. Suva masa iznosi 13 kg; gorivo povećava težinu pri nošenju. Tokom rada agregat stoji na tlu van vozila.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Prenosiva oprema i rasvjeta.** EU10i možete postaviti uz mjesto rada za napajanje rasvjete, punjača i kompatibilne elektronske opreme. Ukupna potrošnja mora ostati unutar nazivne snage; uzmite u obzir i kratkotrajna opterećenja pri pokretanju.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model EU10i
Marka / tip Honda GXH50
Marka / tip Honda / bez četkica / Inverter

Učinak i rad
Najveća snaga (kVA) – 1~230V 1,0
Nazivna snaga (kVA) – 1~230V 0,9
Nazivna struja (A) – 1~230V 3,9
Zaštita od niskog nivoa ulja DA
Zapremina 49,9 cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 0,6 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 3,5 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 45 x 24 x 38 cm
Masa 13 kg
Buka 62 dB(A) – 7m
Stepen zaštite IP23

Motor i pogon
Pokretanje Ručni
Automatska regulacija motora DA / Honda ECO Throttle
Snaga motora (KM) 2,1
Snaga motora (kW) 1,6

Broj obrtaja motora 4500 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Karburator
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari
Regulacija napona Inverter
Utičnice 1~230 V 1x 230V-16A (šuko)
Utičnice 12 V 1x 12V
Rezervoar goriva 2,1 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz