HONDA

HONDA AGREGAT EU32I

EU32IG

Cene sa PDV-om: 3.463,00 €



2,6 kW uz inverter

Honda EU32i je jednofazni inverter agregat nazivne snage 2,6 kW i najveće snage 3,2 kW. Spaja prenosivo kućište, ubrizgavanje goriva i praćenje rada putem telefona. Eco Throttle prilagođava rad motora trenutnoj potrošnji.

Glavne prednosti

- **Inverter za stabilno napajanje.** Elektronika pretvara proizvedenu električnu energiju u stabilan izlazni napon i frekvenciju. Agregat tako napaja i uređaje s elektronikom, dok motor može prilagođavati broj obrtaja opterećenju.
- **Elektronsko ubrizgavanje u motoru GX130i.** Sistem ubrizgavanja dozira gorivo motoru GX130i prema radnim uslovima. Za pokretanje uključite prekidač i povucite uže; nema ručnog podešavanja čoka.
- **Bluetooth: podaci i zaustavljanje na telefonu.** U aplikaciji Honda My Generator pratite nivo goriva i opterećenje, upravljate funkcijom Eco Throttle te zaustavljate motor. Veza radi putem Bluetootha u blizini agregata. Pokretanje ostaje ručno, užetom.
- **Eco Throttle prilagođava broj obrtaja.** Kada priključeni uređaji troše manje energije, Eco Throttle smanjuje broj obrtaja motora. Pri većoj potrošnji ponovo ih povećava. Tako pri manjem opterećenju smanjuje potrošnju goriva i buku.
- **Ručka za nošenje i 26,5 kg.** Gornja ručka dio je kućišta pa EU32i prenosite do mjesta rada bez kolica. Suva masa iznosi 26,5 kg; gorivo povećava težinu pri nošenju. Tokom rada agregat stoji na tlu van vozila.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Prenosiva oprema i rasvjeta.** EU32i možete postaviti uz mjesto rada za napajanje rasvjete, punjača i kompatibilne elektronske opreme. Ukupna potrošnja mora ostati unutar nazivne snage; uzmite u obzir i kratkotrajna opterećenja pri pokretanju.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Mogu li agregat pokrenuti telefonom?

Ne. Putem Bluetootha možete pratiti rad, upravljati funkcijom Eco Throttle i zaustaviti motor. EU32i pokrećete na agregatu prekidačem i užetom.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model EU32i
Marka / tip Honda GX130i
Marka / tip Honda / bez četkica / Inverter

Učinak i rad
Najveća snaga (kVA) – 1~230V 3,2
Nazivna snaga (kVA) – 1~230V 2,6
Nazivna struja (A) – 1~230V 11,3
Zaštita od niskog nivoa ulja DA
Zapremina 130 cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 1,0 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 4,5 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 57 x 30 x 45 cm
Masa 26,5 kg

Pokazivač nivoa goriva DA
Buka 62 dB(A) – 7m
Stepen zaštite IP23

Motor i pogon
Pokretanje Ručni
Automatska regulacija motora DA / Honda ECO Throttle
Snaga motora (KM) 3,1
Snaga motora (kW) 2,3
Broj obrtaja motora 5500 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Ubrizgavanje
Paljenje Elektronski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari
Regulacija napona Inverter
Utičnice 1~230 V 2x 230V-16A (šuko)
Rezervoar goriva 4,6 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz