HONDA

HONDA AGREGAT EU70IS

EU70ISGWT

Cene sa PDV-om: 6.289,00 €



5,5 kW uz inverter

Honda EU70iS je jednofazni inverter agregat nazivne snage 5,5 kW i najveće snage 7,0 kW. Za veće potrošače spaja električno pokretanje, ubrizgavanje goriva i točkove za pomjeranje. Eco Throttle prilagođava rad motora trenutnoj potrošnji.

Glavne prednosti

- **Inverter za stabilno napajanje.** Elektronika pretvara proizvedenu električnu energiju u stabilan izlazni napon i frekvenciju. Agregat tako napaja i uređaje s elektronikom, dok motor može prilagođavati broj obrtaja opterećenju.
- **Elektronsko ubrizgavanje u motoru GX390.** Sistem ubrizgavanja dozira gorivo motoru GX390 prema radnim uslovima. Elektronsko doziranje goriva pomaže pri pokretanju i prilagođavanju različitim opterećenjima.
- **Eco Throttle prilagođava broj obrtaja.** Kada priključeni uređaji troše manje energije, Eco Throttle smanjuje broj obrtaja motora. Pri većoj potrošnji ponovo ih povećava. Tako pri manjem opterećenju smanjuje potrošnju goriva i buku.
- **Električno pokretanje.** Električni pokretač okreće motor kada aktivirate prekidač za pokretanje. Za uobičajeno pokretanje zato ne morate da povlačite uže, što olakšava često uključivanje agregata.
- **Točkovi i ručke za pomjeranje.** Agregat ima točkove i sklopive ručke kako biste ga pomjerali po podlozi bez podizanja cijele mase. Pri utovaru u vozilo zbog težine i dalje vam treba odgovarajući način podizanja.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati nivo ulja i automatski zaustavlja motor kada je prenizak. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Alat i oprema bez mreže.** Na gradilištu napaja kompatibilan alat, rasvjetu i drugu opremu za 230 V. Uređaji s elektromotorom pri pokretanju mogu zahtijevati više snage nego tokom uobičajenog rada.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Izduvni gasovi sadrže opasan ugljen-monoksid. Povezivanje na kućnu instalaciju prepustite kvalifikovanom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model EU70iS
Marka / tip Honda GX390
Marka / tip Honda / bez četkica / Inverter

Učinak i rad
Najveća snaga (kVA) – 1~230V 7,0
Nazivna snaga (kVA) – 1~230V 5,5
Nazivna struja (A) – 1~230V 24,0
Zaštita od niskog nivoa ulja DA
Zapremina 389 cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2,5 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 7,5 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 85 x 70 x 73 cm
Masa 119 kg
Pokazivač nivoa goriva DA
Buka 66 dB(A) – 7m
Stepen zaštite IP23

Motor i pogon
Pokretanje Električni

Automatska regulacija motora DA / Honda ECO Throttle
Snaga motora (KM) 13,0
Snaga motora (kW) 9,6
Broj obrtaja motora 3800 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Elektronsko ubrizgavanje goriva (EFI)
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari
Regulacija napona Inverter
Utičnice 1~230 V 2x 230V-16A (šuko) + 1 utičnica CEE 230V – 16A
Rezervoar goriva 19,2 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz