

HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FF 300

FF300K1DET2

Cene sa PDV-om: 2.929,00

€



Honda moto-kopačica model FF300 - efikasnost i snaga za vašu baštu

Honda moto kopačica model FF300 je izuzetno pouzdan i moćan asistent za baštenske projekte. Sa OHV motorom GKSV57 sa 4 ventila i praktičnim karakteristikama, idealan je izbor za pripremu tla u vašoj bašti.

Snažan motor: Opremljen je snažnim motorom GKSV57 zapremine 57 cc, koji proizvodi 1,5 kW snage pri 4.800 obrtaja u minuti. Ovaj motor obezbeđuje pouzdan rad i odlične performanse.

Kapacitet goriva: Sa kapacitetom rezervoara za gorivo od 1 litra, možete raditi duže bez prekida, što vam omogućava da budete efikasniji u svojim zadacima u bašti.

Širina i dubina obrade: Moto-kopač ima širinu obrade od 410 mm, što omogućava brzu i laku obradu većih površina. Maksimalna dubina obrade je 160 mm, što omogućava da se zemljište pripremi do odgovarajuće dubine za sadnju ili druge baštenske poslove.

Brzine za napred i nazad: Sa 3 brzine za napred i 1 stepen prenosa unazad, možete podesiti brzinu i smer kretanja prema vašim potrebama.

Diferencijal: Diferencijal je standardno ugrađen, što omogućava bolju upravljivost i upravljivost, posebno na neravnom terenu.

Dimenzije i težina: Motociklistička lopata je dužine 1465 mm, širine 465 mm i visine 1010 mm i težine 50,5 kg. Ove dimenzije omogućavaju lako kretanje po bašti i manevrisanje tokom rada.

Buka: Tokom rada dostiže nivo buke od 92 dB(A), što treba uzeti u obzir pri izvođenju radova u bašti.

Honda Moto-kopačica model FF300 je izuzetno pouzdan alat koji će olakšati pripremu tla u vašoj bašti. Snažan motor, praktične karakteristike i pouzdanost marke Honda čine ga odličnim izborom za sve baštenske zadatke.

Tehničke specifikacije

Motor 4-taktni OHV

Model motora GXV57

Radna zapremina (cm³) 57

Snaga motora (kW na o/min) 1,5/4.800

Zapremina rezervoara za gorivo 0.78

Zapremina motornog ulja 0.3

Pokretač Potezni

Pogonsko kvačilo Ručno – potisna ploča

Prenosnik Točkovi – epiciklični/ konusni zupčanici

Širina oranja 410 mm

Dubina oranja 160 mm

Br. brzina napred 3

Br. brzina unazad 1

Brzina obrtnja oruđa napred 0,15–1 m/s

isporučeni rotor Prednje suprotnosmerne motičice za iskopavanje

Točkovi Točkovi i pneumatični

Dimenzije (d x š x v (mm)) 1465 x 465 x 1010

Masa 50,5 kg

Buka dB(A) 92