HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FG 201 DE

FG201K1DET

Cene sa PDV-om: 964,00 €



30 cm obrade

Honda FG 201 DE uskim radnim sklopom od 30 cm rahli manje gredice i prostor između nasada. Centrifugalna spojka uključuje noževe dodavanjem gasa. To je kompaktna kopačica za redovno obrađivanu zemlju koju je lakše premještati između odvojenih gredica.

Glavne prednosti

- **Centrifugalna spojka za jednostavno uključivanje.** Dodavanjem gasa centrifugalna spojka prenosi pogon na noževe. U praznom hodu pogon se isključuje. Za uključivanje zato nije potrebno rukovati zasebnom ručicom mjenjača.
- **30 cm radne širine.** Noževi obrađuju pojas širine 30 cm. Rubovi susjednih prolaza trebaju se malo preklapati kako između njih ne bi ostala neobrađena traka. Dubinu postupno prilagođavate rahlosti tla.
- **Jedna brzina naprijed.** Mjenjač ima jednu brzinu naprijed i nema hod unazad. Prije okretanja zaustavite noževe, zatim uređaj usmjerite ručno. Jednostavna konstrukcija praktična je za redovno rahljenje manjih gredica.
- **Motor GXV50.** Četvorotaktni benzinski motor GXV50 pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mješavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.

Primjena

- **Priprema prije sjetve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sljedeću sjetvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Model FG201

Motor i pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motora GXV50
Zapremina (cm³) 49
Snaga motora (kW/rpm) 1,3/4.800
Spojka centrifugalna
Brzine naprijed 1

Napajanje i rezervoari
Rezervoar goriva (l) 0.35
Količina ulja (l) 0.3

Učinak i rad
Radna širina (mm) 300
Radna dubina (mm) 230
Obrtaji naprijed 197 rpm

Dimenzije i oprema
Dužina 1185 mm
Širina 455 mm
Visina 980 mm
Masa 17 kg
Buka dB(A) 91.4