HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FJ 500 DER

FJ500DER2

Cene sa PDV-om: 1.699,00 €



90 cm obrade i hod unazad

Honda FJ 500 DER radnom širinom 90 cm obrađuje širi pojas vrtne zemlje. Motor GX160 pogoni noževe preko mjenjača s hodom unazad, koji pomaže pri izvlačenju iz obrađene zemlje ili okretanju na kraju gredice.

Glavne prednosti

- **90 cm radne širine.** Noževi obrađuju pojas širine 90 cm. Rubovi susjednih prolaza trebaju se malo preklapati kako između njih ne bi ostala neobrađena traka. Dubinu postupno prilagođavate rahlosti tla.
- **Dvije brzine naprijed i hod unazad.** Dvije brzine naprijed omogućavaju prilagođavanje brzine obrade. Hod unazad pomaže pri izvlačenju iz zemlje i okretanju, pa uređaj ne morate svaki put rukama povlačiti nazad.
- **Motor GX160.** Četvorotaktni benzinski motor GX160 pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mješavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.
- **Bočni diskovi uz radni sklop.** Diskovi na vanjskim rubovima noževa ograničavaju dodir sječiva sa susjednim biljkama i pomažu voditi kopačicu izabranim smjerom. Pri obradi uz nasade lakše zadržavate rub radnog pojasa.

Primjena

- **Priprema prije sjetve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sljedeću sjetvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Model FJ500DER

Motor i pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motora GX160
Zapremina (cm³) 163
Snaga motora (kW/rpm) 3,4/3,600
Brzine naprijed/natrag 2/1

Napajanje i rezervoari
Rezervoar goriva (l) 2.4
Količina ulja (l) 0.6

Učinak i rad
Radna širina (mm) 900
Radna dubina (mm) 300
Obrtaji naprijed 80-113 rpm
Obrtaji natrag 28 rpm

Dimenzije i oprema
Dužina 1435 mm
Širina 925 mm
Visina 1105 mm
Masa 62 kg
Zvučni pritisak kod rukovatelja dB(A) 81