

HONDA

HONDA VODENA PUMPA

WMP 20

WMP20X1E1T

Cene sa PDV-om: 1.354,00

€ 1.210,00 € (-11%)



Opis

Visoko efikasna pumpa, dizajnirana za pumpanje industrijskih i poljoprivrednih hemikalija, takođe ima termoplastično kućište otporno na hemikalije.



Pumpanje hemikalija: Ova pumpa je specijalno dizajnirana za pumpanje industrijskih i poljoprivrednih hemikalija. Dostupna je lista odobrenih hemikalija sa kojima pumpa može da rukuje.



Profesionalni Honda OHV motor: Pumpa je opremljena profesionalnim motorom iz Honda GKS serije, koji omogućava lako pokretanje i daje dovoljno snage za najteže uslove.



Termoplastične komponente za hemijsku otpornost: Ojačano termoplastično kućište, spirala i rotor VMP20 poboljšavaju hemijsku otpornost.

Tehnične specifikacije

Maksimalni kapacitet (l/min)	833
Maks. Protok (m³/h)	50
Prečnik ulaza/izlaza mm/inča - vrsta navoja	50/2,0 - NPT
Maks. Ukupni napor (m)	25
Maks. Usisna visina (m)	8
Pritisak (bara)	2.5
Veličina čestice (mm)	5.7
Model motora	GX160
Tip motora	4-taktni OHV**, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm³)	163
Prečnik x hod (mm)	68,0 x 45,0
Broj obrtaja motora (o/min)	Maks. 3600
Snaga motora (kW)	3.6
Sistem hlađenja	Prinudno vazdušno
Sistem paljenja	Tranzistorski
Zapremina ulja (l)	0.58
Zapremina rezervoara za gorivo (l)	3.1
Vreme rada	1 h i 30 min
Sistem pokretanja	Potezni
Dužina (mm)	520
Širina (mm)	400
Visina (mm)	450
Masa bez goriva (kg)	25.5
Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ)	89
Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ)	105