

HONDA VODENA PUMPA WT 30

WT30XK4DE

Cene sa PDV-om: 2.457,00

€ 2.210,00 € (-10%)



Opis

Honda VT30 pumpa za vodu - moćna, otporna na čvrste čestice i idealna za zahtevne projekte

Vodena pumpa Honda VT30 je dizajnirana da bez problema ili oštećenja rukuje većim čvrstim česticama kao što su šipke i šljunak prečnika do 31 mm. Zahvaljujući svojoj izdržljivosti i sposobnosti upravljanja čvrstim česticama, idealan je za zahtevne građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda.

Snaga i kapacitet za najizazovnije zadatke: Sa GKS240 motorom koji obezbeđuje neto snagu od 5,9 kW, ova pumpa pumpa vodu kapaciteta 1210 l/min (74,4 m³/h). Ovo omogućava efikasno pumpanje čak i u najzahtevnijim uslovima.

Otpornost na čvrste čestice: Honda VT30 je dizajnirana da omogući glatko pumpanje čak i većih čvrstih čestica prečnika do 31 mm bez začepljenja ili oštećenja. Ovo je ključno za građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda.

Robusna i izdržljiva za ekstremne uslove: Sa kompaktnim dimenzijama od 66 k 49,5 k 51,5 cm i težinom od 61 kg, ova pumpa je spremna za rad u ekstremnim uslovima. Njegova izdržljiva konstrukcija garantuje dugoročnu pouzdanost.

Visina usisavanja i podesiva visina pumpanja: Ova pumpa ima mogućnost usisavanja vode sa dubine od 8 metara i podesivu visinu pumpanja do 27 metara. Ovo omogućava pumpanje na različitim udaljenostima i dubinama.

Nizak nivo buke i lako pokretanje: Uprkos svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 93 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava rad u relativnoj tišini. Ručni starter obezbeđuje lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VT30 je najbolji izbor za zahtevne građevinske projekte i odlaganje otpadnih voda, sposobna da rukuje čvrstim česticama bez začepljenja ili oštećenja. Bez obzira na složenost zadatka, ova pumpa obavlja svoj posao pouzdano i efikasno.

Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet (l/min)	1200
Maks. Protok (m³/h)	72
Prečnik ulaza/izlaza mm/inča - vrsta navoja	80/3,0 - PF
Maks. Ukupni napor (m)	25
Maks. Usisna visina (m)	8
Pritisak (bara)	2.5
Veličina čestice (mm)	28
Model motora	GX270
Tip motora	4-taktni OHV**, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm³)	270
Prečnik x hod (mm)	77 x 58
Broj obrtaja motora (o/min)	Maks. 3600
Snaga motora (kW)	6.3
Sistem hlađenja	Prinudno vazdušno
Sistem paljenja	Digitalni kondenzatorski (CDI)
Zapremina ulja (l)	1.1
Zapremina rezervoara za gorivo (l)	5.3
Vreme rada	1h i 30 min
Sistem pokretanja	Potezni
Dužina (mm)	660
Širina (mm)	495
Visina (mm)	515
Masa bez goriva (kg)	61
Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ)	95
Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ)	110