HONDA

HONDA VODENA PUMPA WT 40

WT40XK3DE

Cene sa PDV-om: 3.139,00 €



Za prljavu vodu s česticama

Honda WT 40 prepumpava vodu s muljem, pijeskom i manjim čvrstim česticama. Uklonjivi pregledni poklopac omogućava pristup unutrašnjosti pumpe radi čišćenja, a motor GX390 obezbjeđuje pogon i ondje gdje nema električnog priključka.

Glavne prednosti

- **Prolaz čestica do 31 mm.** Pumpni dio modela WT 40 namijenjen je prljavoj vodi s čvrstim česticama do 31 mm. Usisno sito zadržava veće komade koji ne smiju ući u pumpu. Time se razlikuje od modela za čistu vodu.
- **Poklopac za pristup i čišćenje.** Uklonjivi pregledni poklopac otvara pristup pumpnoj komori. Nakupljene čestice možete ukloniti bez rastavljanja cijele pumpe. Čišćenje se obavlja dok je motor ugašen.
- **Četvorotaktni motor Honda GX390.** Motor GX390 s ručnim pokretanjem pogoni pumpu nezavisno od električne mreže. Benzin i motorno ulje ulijevaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine direktno se prenosi na rotor pumpe.
- **Oil Alert: zaštita pri premalo ulja.** Sistem Oil Alert prekida paljenje ako nivo motornog ulja padne ispod sigurne granice. Time smanjuje opasnost od oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.
- **Okvir i gumeni nosači.** Metalni okvir okružuje pumpu i motor te služi za prihvat pri prenošenju. Gumeni nosači ublažavaju vibracije motora i smanjuju njihov prijenos na okvir.

Primjena

- **Odvodnja kanala i iskopa.** Prepumpavanje nakupljene vode s muljem i manjim čvrstim česticama. Veličina čestica mora ostati unutar dopuštene granice za ovaj model.

Prije prvog pumpanja

Prije pokretanja napunite kućište pumpe vodom i koristite usisno sito. Pumpa ne smije raditi na suvo. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

Vrijedi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cijevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje točke karakteristike pumpe.

Tehničke specifikacije

Učinak i rad
Vrijeme rada 2 h
Usisna visina 8 m
Protok (l/min) 1640 l/min
Protok (m³/h) 98.4 (m³/h)
Promjer čestica (mm) Ø 31
Ukupna visina dizanja 26 m

Izvedba proizvoda
Marka Honda

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 73,5 x 53,5 x 56,5 cm
Dimenzije (D × Š × V) 4″
Buka (7 m) 96 dBA
Masa 78 kg

Motor i pogon
Motor GX390
Neto snaga motora 8.7 kW

Pokretanje Ručni

Napajanje i rezervoari
Rezervoar goriva 6,1 l