

**HONDA VODENA PUMPA WT****40****WT40XK3DE****Cene sa PDV-om: 3.139,00****€ 2.820,00 € (-10%)****Opis****Honda VT40 pumpa za vodu - izuzetno moćna i otporna na čvrste čestice**

Honda VT40 pumpa za vodu je vrhunski izbor za one kojima je potrebna izuzetno moćna i izdržljiva pumpa koja može da se nosi sa zahtevnim zadacima, uključujući pumpanje krupnijeg materijala kao što su šipke i šljunak prečnika do 31 mm, bez začepljenja ili oštećenja. Ova pumpa je idealna za najzahtevnije građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda.

**Snaga i kapacitet za najzahtevnije zadatke:** Sa izuzetno snažnim motorom GKS390 koji obezbeđuje neto snagu od 8,7 kW, ova pumpa pumpa vodu kapaciteta 1640 l/min (98,4 m<sup>3</sup>/h). To je izuzetna snaga koja omogućava brzo i efikasno pumpanje.

**Otpornost na čvrste materije:** Honda VT40 je dizajnirana da rukuje većim čvrstim materijama prečnika do 31 mm bez problema, bez začepljenja ili oštećenja. Ovo je ključno za zahtevne građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda.

**Robusna i izdržljiva za ekstremne uslove:** Sa dimenzijama od 73,5 k 53,5 k 56,5 cm i težinom od 78 kg, ova pumpa je spremna za rad u najtežim uslovima. Njegova izdržljiva konstrukcija garantuje dugoročnu pouzdanost.

**Visina usisavanja i podesiva visina pumpanja:** Ova pumpa ima mogućnost usisavanja vode sa dubine od 8 metara i podesivu visinu pumpanja do 26 metara. Ovo omogućava pumpanje na različitim udaljenostima i dubinama.

**Nizak nivo buke i lako pokretanje:** Uprkos svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 96 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava rad u relativnoj tišini. Ručni starter obezbeđuje lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VT40 je neophodna za najzahtevnije građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda, sposobna da rukuje većim čvrstim materijama bez začepljenja ili oštećenja. Garantuje pouzdan i efikasan rad u najzahtevnijim uslovima.

**Tehnične specifikacije****Maksimalni kapacitet (l/min)** 1600**Maks. Protok (m<sup>3</sup>/h)** 96**Prečnik ulaza/izlaza mm/inča - vrsta navoja** 100/4,0 - PF**Maks. Ukupni napor (m)** 25**Maks. Usisna visina (m)** 8**Pritisak (bara)** 2,5**Veličina čestice (mm)** 31**Model motora** GX390**Tip motora** 4-taktni OHV\*\*, 1-cilindrični**Radna zapremina (cm<sup>3</sup>)** 389**Prečnik x hod (mm)** 88,0 × 64,0**Broj obrtaja motora (o/min)** Maks. 3.600**Snaga motora (kW)** 8,7**Sistem hlađenja** Prinudno vazdušno**Sistem paljenja** Digitalni kondenzatorski (CDI)**Zapremina ulja (l)** 1,1**Zapremina rezervoara za gorivo (l)** 6,1**Vreme rada** 1 h i 30 min**Sistem pokretanja** Potezni**Dužina (mm)** 735**Širina (mm)** 535**Visina (mm)** 565**Masa bez goriva (kg)** 78**Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca - dB(A)  
(98/37/EZ, 2006/42/EZ)**

96

**Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ,  
2005/88/EZ)**

112