HONDA

HONDA VODENA PUMPA WX 10

WX10TE1

Cene sa PDV-om: 629,00 €



Prijenosna pumpa za vrt i teren

Honda WX 10 kompaktna je benzinska pumpa s ugrađenom ručkom za nošenje. Namijenjena je zalijevanju i prepumpavanju vode između manjih rezervoara. Četvorotaktni motor GX25 omogućava rad bez električnog kabla i bez pripreme mješavine benzina i ulja.

Glavne prednosti

- **Ugrađena ručka za nošenje.** Kompaktno kućište s gornjom ručkom olakšava premještanje između rezervoara, vrta i prostora za odlaganje. WX 10 namijenjena je poslovima kod kojih često premještate pumpu.
- **Protok do 140 l/min.** Najveći protok iznosi 140 l/min. To je gornja vrijednost u povoljnim uslovima; uz dužu cijev ili veću visinsku razliku količina prepumpane vode biće manja.
- **Četvorotaktni motor Honda GX25.** Motor GX25 s ručnim pokretanjem pogoni pumpu nezavisno od električne mreže. Benzin i motorno ulje ulijevaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine direktno se prenosi na rotor pumpe.
- **Priključci od 1 inča.** Usisni i potisni priključak imaju prečnik 1″. Na usisnoj strani koristi se cijev otporna na potpritisak sa sitom na kraju. Nepropusni spojevi omogućavaju pumpi da zahvati vodu umjesto vazduha.

Primjena

- **Prepumpavanje između rezervoara.** Dovod vode do vrta ili premještanje vode između rezervoara ondje gdje nema električnog priključka.

Prije prvog pumpanja

Prije pokretanja napunite kućište pumpe vodom i koristite usisno sito. Pumpa ne smije raditi na suvo. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

Vrijedi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cijevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje točke karakteristike pumpe.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model WX10K1E2T
Marka / tip Honda GX25

Učinak i rad
Protok 140 l./min. – 8,4 m³/h
Najveća usisna visina 8 m
Najveća potisna visina 29 m
Ukupna visina dizanja 37 m
Najveći radni pritisak 3,7 (bar)
Promjer čestica u vodi 5,7 mm
Zapremina 25 cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 0,5 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 1,0 h

Dimenzije i oprema
Promjer usisnog crijeva 1"
Promjer potisnog crijeva 1"
Buka 72 dB(A) – 7m
Dimenzije (D × Š × V) 34 x 22 x 29 cm

Masa 6,1 kg

Motor i pogon

Tip motora 4-taktni, OHV, jednocilindarski

Snaga motora (KM) 1,0

Snaga motora (kW) 0,72

Broj obrtaja motora 7000 o/min

Gorivo Benzin

Dovod goriva Karburator

Paljenje Tranzistorski

Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Vazdušno

Napajanje i rezervoari

Rezervoar goriva 0,53 l