MIO STANDARD MOTORNA KOPAČICA F700

F700

Cene sa PDV-om: 1.190,00 €



50 ili 80 cm obrade i hod unazad

Mio Standard F700 ima podesivu radnu širinu od 50 ili 80 cm, dvije brzine naprijed i jednu unazad. Motor 170F zapremnine 208 cm³ pokreće obradu tla. Gumeni točkovi i plug za ogrtanje uključeni su u opremu, pa uređaj uz kopanje možete koristiti i za oblikovanje brazdi.

Glavne prednosti

- **50 ili 80 cm radne širine.** Rasporedom noževa birate radnu širinu od 50 ili 80 cm. Uža postavka odgovara manjem prostoru između nasada, a šira jednim prolazom obrađuje više zemlje.
- **Dvije brzine naprijed i hod unazad.** Dvije brzine naprijed omogućavaju prilagođavanje brzine obrade. Hod unazad pomaže pri izvlačenju iz zemlje i okretanju, pa uređaj ne morate svaki put rukama povlačiti nazad.
- **Motor 170F.** Četvorotaktni benzinski motor 170F pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mješavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.
- **Uključeni točkovi i plug za ogrtanje.** Gumene točkove postavljate za kretanje i rad s plugom za ogrtanje. Plug oblikuje brazdu i odmiče rahlu zemlju na obje strane. Oboje je dio serijske opreme ovog modela.

Primjena

- **Priprema prije sjetve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sljedeću sjetvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Model F700

Motor i pogon
Tip motora OHV, jednocilindarski, četvorotaktni, vazdušno hlađen
Pokretanje ručni
Gorivo benzin
Ulje za prenos T90, GL-4, SAE80W-90, 1,2 l
Brzine 2 naprijed (4,7 km / h / 6,5 km / h) + 1 natrag (3,5 km / h)
Model motora 170F
Najveća snaga motora (SAE J607a) 7 HP
Količina motornog ulja 0,6 l

Učinak i rad
Zapremina 208 ccm
Radna širina (mm) 500 / 800 mm
Radna dubina (mm) 290

Napajanje i rezervoari
Rezervoar goriva (l) 3,6 l
Ulje Za 4-taktne motore SAE 10W-30

Dimenzije i oprema
Standardna oprema Plug za nagrtanje i gumeni točkovi
Vibracije (m/s²) 3,7 / 4,5 m/s² (lijevo/desno); K = 2 m/s²
Masa 73 kg
Izmjereni nivo zvučne snage 95 dB(A); K = 2,5 dB(A)
Garantovani nivo zvučne snage 98 dB(A)