

## POWERED BY HONDA AGREGAT ECT7500

ECT7500

**Cene sa PDV-om: 2.308,00**

€



### SVE ŠTO JE POTREBNO ZA RAD

Modeli EC asortimana su radne pčele našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtevima za održavanje, naši robusni generatori EC serije su veoma popularan izbor. Dizajnirani su sa osnovnom vrednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i izuzetnu izdržljivost obezbeđujući sirovu snagu za uređaje u najtežim uslovima rada, od najsurovijeg okruženja do najsurovijih i najzahtevnijih vanrednih situacija.

Pokreću ih Honda 4-taktni motori iz komercijalnog GKS asortimana, izuzetno su pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako nivo ulja padne ispod bezbednog nivoa, sprečavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cevastog čeličnog okvira, ofarbanog specijalnom bojom koja sprečava klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

### Tehnične specifikacije

**Tip** Trofazni

**Maksimalna snaga (W)** 7000

**Neznačena snaga (W)** 6500

**Neznačeni napon (V)** 230/400

**Naznačena učestalost (Hz)** 50

**Naznačena struja (A)** 18 A-230V/ 8A - 400V

**Naznačena DC snaga /**

**Utičnice** 1 utičnica 230 V - 16 A + 1 utičnica CEE 400 V - 16 A 5P

**Model motora** Honda GX390

**Tip motora** 4-taktni OHV\*\*, 1-cilindrični

**Radna zapremina (cm³)** 389

**Prečnik x hod (mm) /**

**Broj obrtaja motora (o/min)** 3000

**Sistem hlađenja** Prinudno vazdušno

**Sistem paljenja** Tranzistorski

**Zapremina ulja (l)** 1.2

**Zapremina rezervoara za gorivo (l)** 6.1

**Vreme rada pri naznačenim vrednostima** 2h i 45 min

**Sistem pokretanja** Potezni

**Dužina (mm)** 830

**Širina (mm)** 510

**Visina (mm)** 560

**Masa bez goriva (kg)** 94

**Nivo zvučnog pritiska na mestu rada - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ)** 72

**Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ)** 97