HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT7500P AVR

ECT7500P-AVR

Cene sa PDV-om: ~~3.664,00~~ € 3.290,00 € (-10%)



Opis

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA RAD

Modeli EC asortimana su radne pčele našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtevima za održavanje, naši robusni generatori EC serije su veoma popularan izbor. Dizajnirani su sa osnovnom vrednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i izuzetnu izdržljivost obezbeđujući sirovu snagu za uređaje u najtežim uslovima rada, od najsurovijeg okruženja do najsurovijih i najzahtevnijih vanrednih situacija.

Pokreću ih Honda 4-taktni motori iz komercijalnog GKS asortimana, izuzetno su pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako nivo ulja padne ispod bezbednog nivoa, sprečavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cevastog čeličnog okvira, ofarbanog specijalnom bojom koja sprečava klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehnične specifikacije

Tip Trofazni
Maksimalna snaga (W) 7000
Neznačena snaga (W) 6500
Neznačeni napon (V) 230/400
Naznačena učestalost (Hz) 50
Naznačena struja (A) 18 A – 230 V / 8 A – 400 V
Naznačena DC snaga /

Utičnice
1 utičnica 230 V – 16 A + 1 utičnica CEE 400 V – 16 A 5P
Model motora Honda GX390
Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm³) 389
Prečnik × hod (mm) /
Broj obrtaja motora (o/min) 3000
Sistem hlađenja Prinudno vazdušno
Sistem paljenja Tranzistorski
Zapremina ulja (l) 1.2
Zapremina rezervoara za gorivo (l) 6.1
Vreme rada pri naznačenim vrednostima 2 h i 45 min
Sistem pokretanja Potezni
Dužina (mm) 830
Širina (mm) 510
Visina (mm) 560
Masa bez goriva (kg) 96

Nivo zvučnog pritiska na mestu rada – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ)
72
Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ)
97